



EN 12004:2007  
+A1:2012

13

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

### SikaCeram® EpoxyGrout

02 03 06 02 001 0 000143 1171

<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>SikaCeram®</b>
<b>2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:</b>	<b>EpoxyGrout</b> (číslo šarže – vid' údaj na balení)
<b>3. Zamýšľané použitie</b> alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Dvojsložková epoxidová škárovacia malta s lesklým vzhľadom na jemné dokončovacie práce. Ideálna do prevádzok, ktoré majú byť dokonale čisté. Na škáry so šírkou od 2 do 20 mm. EN12004 trieda R2T.
<b>4. Meno, registrované obchodné meno</b> alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	<b>Sika Italia S.p.A.</b> <b>Via L. Einaudi 6</b> <b>20068 Peschiera Borromeo (MI)</b> <b>Taliansko</b>
<b>5. Kontaktná adresa:</b> V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	<b>Nie je relevantné</b> (vid' článok 4)
<b>6. Systém</b> alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	<b>Systém 3</b> (pre vnútorné aj vonkajšie použitie v budovách) <b>Systém 4</b> (reakcia na oheň)
<b>7. Notifikovaná osoba (hEN):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Notifikované skúšobné laboratórium AECC č. 1596 vykonalo skúšku typu podľa systému 3 pre stanovenie prídržnosti v ťahu a vydalo protokol o skúške č. AECC 0045/2005, AECC 0046/2005, AECC 0115/2005, AECC 0116/2005 a AECC 0117/2005.
<b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	<b>Nie je relevantné</b> (vid' článok 7)

## 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Počiatočná šmyková prídržnosť	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003:2008 – 7.3	EN 12004:2007 + A1:2012
Šmyková prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003:2008 – 7.4	
Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003:2008 – 7.5	
Otvorený čas: Ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nie menej ako po 20 min.	EN 1346	
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Reakcia na oheň:	Eurotrieda E	EN 13501-1	
Nebezpečné látky:	Vid' karta bezpečnostných údajov		

## 10. Deklarácia

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis  
 Corrado Scollo  
 PE Tile Adhesive  
 Sika Italia S.p.A.

nečitateľný podpis  
 Salvatore Schirinzi  
 General Manager  
 Sika Italia S.p.A.

Peschiera Borromeo, 31.7.2014

---

## Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

---

## Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvozený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

---



EN 12004:2007  
+A1:2012

13

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

### SikaCeram® EpoxyGrout

02	03	06	02	001	0	000143	1171
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Tipo Prodotto:</b> <i>(Product Type) :</i> Codice di identificazione unica della tipologia: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	SikaCeram®
<b>2. Tipo:</b> numero di lotto o di serie o ogni altro elemento necessario all'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto dall'articolo 11(4): <i>Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):</i>	<b>EpoxyGrout</b> (per il numero di lotto far riferimento a quello riportato sulla confezione) <i>(for batch number , please refer to the packaging)</i>
<b>3. Campi di impiego</b> del prodotto, in accordo con le relative normative armonizzate, come previsto dal Produttore: <i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i>	Sigillante epossidico bicomponente con finitura delicata e colori armoniosi. Ideale per ambienti che dovranno rimanere perfettamente igienici. Per fughe da 2 a 20 mm. EN12004 in classe R2T <i>Two-pack anti-acid epoxy grout with glossy colours and delicate finishing. Ideal for areas to be kept perfectly clean. For joints from 2 up to 20 mm in width. EN12004 class R2T</i>
<b>4. Nome, nomi registrati</b> o marchi registrati e indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo 11(5): <i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):</i>	<b>Sika Italia S.p.A.</b> <b>Via L. Einaudi, 6</b> <b>20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy</b>
<b>5. Indirizzo:</b> Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante che ha mandato a ricoprire le mansioni specificate nell'Articolo 12(2): <i>Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i>	Non rilevante (vedi 4) <i>Not relevant (see 4)</i>
<b>6. AVCP:</b> Sistema o sistemi di controllo e verifica delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione come disposto nel CPR, Annesso V: <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:</i>	Sistema 3 (per uso interno ed esterno in edifici e altre opere di ingegneria civile) Sistema 4 (per impieghi soggetti alle regolamentazioni di reazione al fuoco) <i>System 3 (for internal and external uses in buildings and other civil engineering works)</i> <i>System 4 (for uses subject to reaction to fire regulations)</i>



# Dichiarazione di Prestazione Declaration of Performance

Costruzioni (Refurbishment)  
Edition 31 luglio 2014  
Identification no. 02 03 06 02 001 0 000143  
Version no. 1.1

<p><b>7. Ente Notificatore (hEN):</b> Nel caso di Dichiarazione di Prestazione (DoP) riguardante un prodotto da costruzione coperto da una Normativa armonizzata: <b>Notified body (hEN):</b> In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:</p>	<p>Il laboratorio di prova notificato AECC, Nr Lab. 1596 ha eseguito le prove di Determinazione dell'aderenza in accordo al Sistema AVCP Tipo 3 e ha rilasciato il rapporto di prova no. AECC 0045/2005, AECC 0046/2005, AECC 0115/2005, AECC 0116/2005 e AECC 0117/2005 Notified testing laboratory Lab. AECC, Nr. Lab. 1596 performed under AVCP System Type 3 testing regarding Determination of tensile adhesion strength and issued testing report Nr. AECC 0045/2005, AECC 0046/2005, AECC 0115/2005, AECC 0116/2005 and AECC0117/2005</p>
<p><b>8. Ente Notificatore (hEN):</b> Nel caso di Dichiarazione di Prestazione (DoP) riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa un'Approvazione Tecnica Europea (ETA): <b>Notified body (ETA):</b> In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:</p>	<p>Non rilevante (fare riferimento al punto 7) Not relevant (refer to item 7)</p>

## 9. Prestazioni dichiarate (Declared performance)

Caratteristiche prestazionali Essential characteristics	Prestazione Performance	Test di riferimento Test Standard	Norma tecnica armonizzata Harmonised technical specification
Resistenza allo sforzo di taglio Initial shear adhesion strength	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.3	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza allo sforzo di taglio dopo immersione in acqua Shear adhesion strength after water immersion	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.4	
Resistenza allo sforzo di taglio dopo thermal shock Shear adhesion strength after thermal shock	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.5	
Tempo aperto: adesione a trazione Open time: tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo non meno di 20 min after not less than 20 min.	EN 1346	
Scivolamento Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Reazione al fuoco Reaction to fire	Euroclasse E Euroclass E	EN 13501-1	
Sostanze pericolose Dangerous substances	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) See Material Safety Data Sheet (MSDS)		





## 10. Dichiarazione (Declaration)

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Firmato per conto del Produttore da:

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

  
Corrado Scollo  
PE Tile Adhesives  
Sika Italia S.p.A.

  
Salvatore Schirinzi  
General Manager  
Sika Italia S.p.A.

Peschiera Borromeo, 31 luglio 2014

## Ecologia, Salute e Informazioni di Sicurezza (REACH)

### *Ecology, Health and Safety Information (REACH)*

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

*For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.*

#### Note Legali (Legal note):

Le informazioni qui riportate ed ogni altra consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika in relazione ai prodotti a condizione che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l'applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un'applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico di Sika prima di utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l'utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati del prodotto relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

*The information contained herein and any other advice are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. The information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of changes in the parameters of the application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult Sika's Technical Service prior to using Sika products. The information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.*

