



Sicherungsbleche mit Innennase

für Nutmütern nach DIN 1804

Poistná podložka s poistným nosom

DIN

462



	Stahl	
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
	blank	

d 1	d 2	s	f	g	h	n	t	
8	20	0,8	3	5,9	2,5	3	5,8	LG
10	25	0,8	4	7,4	3	4	7,3	LG
12	28	0,8	5	9,3	3	5	9,2	LG
14	30	0,8	5	11,4	3	5	11,3	LG
16	32	1	5	13,5	3	5	13,4	LG
18	34	1	6	15,4	4	6	15,3	LG
20	36	1	6	17,5	4	6	17,4	LG
22	40	1	6	19,5	4	6	19,4	LG
24	42	1	6	21,6	4	6	21,5	LG
26	45	1	7	23,5	5	7	23,4	LG
28	50	1	7	25,5	5	7	25,4	LG
30	50	1,2	7	27,5	5	7	27,4	LG
32	52	1,2	7	29,6	5	7	29,5	LG
35	55	1,2	7	32,6	5	7	32,5	LG
38	58	1,2	8	35,3	5	8	35,2	LG
40	62	1,2	8	37,3	5	8	37,2	LG
42	62	1,2	8	39,3	5	8	39,2	LG
45	68	1,2	8	42,4	5	8	42,2	LG
48	75	1,2	8	45,4	5	8	45,2	LG
50	75	1,2	8	47,4	5	8	47,2	LG
52	80	1,2	10	49,3	6	10	49,1	LG
55	80	1,2	10	52,3	6	10	52,1	LG
58	90	1,5	10	55,3	6	10	55,1	LG
60	90	1,5	10	57,3	6	10	57,1	LG
62	95	1,5	10	59,3	6	10	59,1	LG
65	95	1,5	10	62,4	6	10	62,2	LG
68	100	1,5	10	65,4	6	10	65,2	LG
70	100	1,5	10	67,4	6	10	67,2	LG
72	110	1,5	10	68,9	7	10	68,7	LG
75	110	1,5	10	71,9	7	10	71,7	LG
80	115	1,5	10	76,9	7	10	76,7	LG
85	120	1,5	10	81,9	7	10	81,7	LG
90	130	1,5	10	86,9	7	10	86,7	LG
95	135	1,5	12	91,8	8	12	91,6	LG
100	145	1,5	12	96,9	8	12	96,7	LG