



EN 15651-1:2012

13

1213

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

### Sikaflex® Construction+

02	05	01	01	500	00000	13	1003, 1009
----	----	----	----	-----	-------	----	------------

<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>EN 15651-1:2012, Typ F EXT-INT CC Sikaflex® Construction+</b>
<b>2. Typ,</b> číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	(číslo šarže – vid' údaj na balení)
<b>3. Zamýšľané použitie</b> alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Tmel na fasádne prvky do interiéru a exteriéru (určený na použitie v chladnom podnebí)
<b>4. Meno, registrované obchodné meno</b> alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	<b>Sikaflex® Construction+</b>  Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Nemecko
<b>5. Kontaktná adresa:</b> V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	<b>Nie je relevantné</b>
<b>6. Systém</b> alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	<b>Systém 3 – skúška typu</b> <b>Systém 3 – reakcia na oheň</b>
<b>7. Notifikovaná osoba (hEN):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Notifikovaná osoba SKZ Tecona GmbH č. 1213 vykonala skúšku typu a skúšku reakcie na oheň a vydala protokol o skúške a protokol o klasifikácii.

Vyhlásenie o parametroch

<p><b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b>                  V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:</p>	<p><b>Nie je relevantné</b> (viď článok 7)</p>
--	--

**9. Deklarované parametre**

Kondicionovanie: Metóda B  
 Podklad: Malta M1, Sika® Primer-3N

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	EN ISO 13238 klasifikácia podľa EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>			
- Stekavosť	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
- Zmena objemu	≤ 10%	EN ISO 10563	
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF	EN ISO 10590	
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF	EN ISO 8340 upravená	
Trvanlivosť	vyhovuje	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

NPD – Vlastnosť sa neurčuje  
 NF – bez porušenia podľa EN ISO 11600

**10. Deklarácia**

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis  
 Ralf Heinzmann  
 Global Technical Manager  
 Sika Services AG  
 TM Sealing & Bonding

nečitateľný podpis  
 Christian Völm  
 Corporate Product Engineer  
 Sika Services AG  
 TM Sealing & Bonding

---

## Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

---

## Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Vyhlásenie o parametroch  
 Vydanie: 06.2013  
 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013  
 Verzia č. 1  
 Sikaflex® Construction+



1213

1003, 1009

13

02 05 01 01 500 00000 13

EN 15651-1:2012

Tmel na fasádne prvky do interiéru a exteriéru  
 (určený na použitie v chladnom podnebí)  
 F EXT-INT CC

Kondicionovanie: Metóda B  
 Podklad: Malta M1, Sika® Primer-3 N

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
- Stekavosť	≤ 3 mm
- Zmena objemu	≤ 10 %
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF
Trvanlivosť	vyhovuje



Sika Slovensko, spol s r.o.  
 Rybníčná 38/e  
 831 06 Bratislava

Tel: 02 / 49 20 04 15  
 Fax: 02 / 49 20 04 44  
 www.sika.sk



EN 15651-1:2012

13

1213

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### Sikaflex<sup>®</sup> Construction<sup>+</sup>

02	05	01	01	500	00000	13	1003, 1009
----	----	----	----	-----	-------	----	------------

<b>1. Product Type:</b> Unique identification code of the product-type:	<b>EN 15651-1:2012, Type F EXT-INT CC Sikaflex<sup>®</sup> Construction<sup>+</sup></b>
<b>2. Type</b> batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	<b>See packaging of the product</b>
<b>3. Intended use</b> or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	<b>Sealant for facade for interior and exterior application (intended for use in cold climates)</b>
<b>4. Name, registered trade name</b> or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	<b>add local Sika address</b>
<b>5. Contact Address:</b> Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	<b>Not relevant</b>
<b>6. AVCP:</b> System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	<b>System 3 for the type testing System 3 for the reaction to fire testing</b>
<b>7. Notified body (hEN):</b> In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	<b>The notified body SKZ Tecona GmbH, identification number 1213, performed the type testing and the testing of the reaction to fire and issued test report and classification report.</b>
<b>8. Notified body (ETA):</b> In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	<b>Not relevant</b>

Declaration of Performance



**Sealing & Bonding**  
**Declaration of Performance**  
**Identification No.** 020501015000000013  
**Edition** 06.2013  
**Version No.** V1

## 9. Declaration of Performance

Conditioning: Method B  
 Substrate: Mortar M1, Sika® Primer-3 N

Essential characteristics	Performance	Test standard	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class E	EN ISO 13238 Classification acc. EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	
Water tightness and air tightness			
• Resistance to flow	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
• Loss of volume	≤ 10 %	EN ISO 10563	
• Tensile properties at maintained extension after water immersion (elastic)	NF	EN ISO 10590	
• Tensile properties for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF	EN ISO 8340 modified	
Durability	pass	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

Declaration of Performance



For further Information  
 Sika Services AG  
 TM Sealing & Bonding  
 Tüffenwies 16  
 8048 Zürich  
 Switzerland

+41 58 436 40 40  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sealing & Bonding  
Declaration of Performance  
Identification No.  
Edition  
Version No.

020501015000000013  
06.2013  
V1

## 10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Ralf Heinzmann**  
Global Technical Manager  
Sika Services AG  
TM Sealing & Bonding

**Christian Völm**  
Corporate Product Engineer  
Sika Services AG  
TM Sealing & Bonding

---

## Ecology, Health and Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

---



For further Information  
Sika Services AG  
TM Sealing & Bonding  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Switzerland

+41 58 436 40 40  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

# Declaration of Performance

Sealing & Bonding  
 Declaration of Performance  
 Identification No.  
 Edition  
 Version No.

020501015000000013  
 06.2013  
 V1



1213

1003, 1009

13

01 05 01 01 500 00000 13

EN 15651-1:2012

Sealant for facade for interior and exterior application (intended for use in cold climates)  
 F EXT-INT CC

Conditioning: Method B  
 Substrate: Mortar M1, Sika® Primer-3 N

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Class E
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD
Water tightness and air tightness	
• Resistance to flow	≤ 3 mm
• Loss of volume	≤ 10 %
• Tensile properties at maintained extension after water immersion (elastic)	NF
• Tensile properties for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF
Durability	pass

**Legal note:**

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



For further information  
 Sika Services AG  
 TM Sealing & Bonding  
 Tüffenwies 16  
 8048 Zürich  
 Switzerland

+41 58 436 40 40  
 www.sika.com