



EN 1504-2: 2004  
EN 13813: 2002

09

0620

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor®-330

02	08	01	04	040	0	000001	1041
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>Sikafloor®</b>
<b>2. Typ,</b> číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	<b>330</b> (číslo šarže – vid' údaj na balení)
<b>3. Zamýšľané použitie</b> alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	<b>2-komponentná, elastická samonivelačná polyuretánová živica bez obsahu rozpúšťadiel, certifikovaná na veľmi nízke emisie VOC</b> <b>Podľa EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4</b>
<b>4. Meno, registrované obchodné meno</b> alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	<b>Sikafloor®</b> <b>Descol sports surfaces</b> <b>Duurstedeweg 7</b> <b>NL-7418 CK Deventer</b> <b>Netherlands</b>
<b>5. Kontaktná adresa:</b> V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	<b>Nie je relevantné (vid' článok 4)</b>
<b>6. Systém</b> alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	<b>Systém 4</b>
<b>7. Notifikovaná osoba (hEN):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	<b>Nie je relevantné</b>

<b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	<b>Nie je relevantné (viď článok 7)</b>
---	---

## 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň:	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok (Syntetic Resin Screed):	SR	EN 13813	
Odolnosť proti opotrebovaniu (Abrasion Resistance):	AR1 <sup>1)</sup>	EN 13892-4	
Prídržnosť (Bond strenght):	B1,5	EN 13892-8	
Odolnosť proti rázu (Impact Resistance):	IR4	EN ISO 6272	
Zvuková izolácia:	NPD	EN ISO 140-1	
Pohltivosť zvuku:	NPD	EN ISO 354	
Tepelný odpor:	NPD	EN 12664	

NPD – Vlastnosť sa neurčuje

1) Bez posypu pieskom




<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>Sikafloor®</b>
<b>2. Typ,</b> číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	<b>330</b> (číslo šarže – vid' údaj na balení)
<b>3. Zamýšľané použitie</b> alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	<b>2-komponentná, elastická samonivelačná polyuretánová živica bez obsahu rozpúšťadiel, certifikovaná na veľmi nízke emisie VOC</b>  <b>Princíp 1,2,5,6,8 – metódy 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 normy EN 1504-2</b>
<b>4. Meno, registrované obchodné meno</b> alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	<b>Sikafloor®</b>  <b>Descol sports surfaces</b> <b>Duurstedeweg 7</b> <b>NL-7418 CK Deventer</b> <b>Netherlands</b>
<b>5. Kontaktná adresa:</b> V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	<b>Nie je relevantné</b> (vid' článok 4)
<b>6. Systém</b> alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	<b>Systém 2+</b>
<b>7. Notifikovaná osoba (hEN):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	<b>0620</b> Notifikovaná osoba č. 0620 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby. Notifikovaná osoba vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. <b>1041</b> .
<b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	<b>Nie je relevantné</b> (vid' článok 7)

## 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti oderu (Abrasion Resistance):	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2:2004
Priepustnosť CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda II	EN 1062-6	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	w<0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	EN ISO 7783-2	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu:	Trieda II	EN 13529	
Odolnosť proti nárazu:	Trieda II	EN ISO 6272-1	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Reakcia na oheň:	Trieda E <sub>fl</sub>	EN 13501-1	

Bez posypu pieskom



## 10. Deklarácia

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis  
Remo van der Wilt  
General Manager

nečitateľný podpis  
Marcel Ras  
Manager Operations

Deventer, 1.7.2013

---

## Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

---

## REACH

### Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Tento produkt je predmetom Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).

---

## Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

---



EN 1504-2: 2004  
 EN 13813: 2002

09

0620

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### Sikafloor®-330

02	08	01	04	040	0	000001	1041
----	----	----	----	-----	---	--------	------

#### EN 13813:2002

<b>1. Product Type:</b> Unique identification code of the product-type:	Sikafloor®-
<b>2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):</b>	330 (Batch No. see packaging)
<b>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</b>	two part, solvent free, very low VOC emission certified, elastic, self-smoothing PUR resin <b>Principles 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 of EN 1504-2 and EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4</b>
<b>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):</b>	Sikafloor®, Descol sports surfaces Duurstedeweg 7 NL – 7418 CK Deventer Netherlands
<b>5. Contact Address:</b> Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not relevant (see 4)
<b>6. AVCP:</b> System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	System 4

Declaration of Performance



<b>7. Notified body (hEN):</b> In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	Not relevant for system 4
<b>8. Notified body (ETA):</b> In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	Not relevant (refer to item 7)

**9. Declared performance**

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Fire Classification:	E <sub>n</sub>	EN 13501-1	EN 13813: 2002
Release of corrosive substances (Synthetic Resin Screed):	SR	EN 13813	
Abrasion Resistance:	AR 1 <sup>1)</sup>	EN 13892-4	
Bond strength:	B 1,5	EN 13892-8	
Impact Resistance:	IR 4	EN ISO 6272	
Sound insulation:	NPD	EN ISO 140-1	
Sound absorption:	NPD	EN ISO 354	
Thermal resistance:	NPD	EN 12664	

<sup>1)</sup> Not broadcast with sand



For Further Information:  
 Insert Local address  
 Street  
 City & Post Code  
 Country

Phone      Insert number  
 Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**EN 1504-2:2004**

<p><b>1. Product Type:</b> Unique identification code of the product-type:</p>	Sikafloor®-
<p><b>2. Type</b> batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):</p>	330 (Batch No. see packaging)
<p><b>3. Intended use</b> or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</p>	<p>two part, solvent free, very low VOC emission certified, elastic, self-smoothing PUR resin</p> <p><b>Principles 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 of EN 1504-2 and EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4</b></p>
<p><b>4. Name, registered trade name</b> or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):</p>	<p>Sikafloor®, Descol sports surfaces Duurstedeweg 7 NL – 7418 CK Deventer Netherlands</p>
<p><b>5. Contact Address:</b> Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</p>	Not relevant (see 4)
<p><b>6. AVCP:</b> System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:</p>	System 2+
<p><b>7. Notified body (hEN):</b> In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:</p>	<p>0620 Notified factory production control certification body No. 0620 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control (FPC) 1041.</p>
<p><b>8. Notified body (ETA):</b> In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:</p>	Not relevant (refer to item 7)



For Further Information:  
Insert Local address  
Street  
City & Post Code  
Country

Phone      Insert number  
Telefax    insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)



**9. Declared performance**

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Abrasion resistance	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Permeability to CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Permeability to water vapour:	Class II	EN 1062-6	
Capillary absorption and permeability to water	w < 0.1 kg/[m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> ]	EN ISO 7783-2	
Resistance to severe chemical attack:	Class II	EN 13529	
Impact resistance	Class II	EN ISO 6272-1	
Adhesion strength by pull-off test	≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Fire Classification:	E <sub>n</sub>	EN 13501-1	

Not broadcast with sand



For Further Information:  
 Insert Local address  
 Street  
 City & Post Code  
 Country

Phone      Insert number  
 Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Flooring  
Declaration of Performance  
Edition 02.2013  
Identification no. 02 08 01 04 040 0 000001  
Version no. 01

## 10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Remo van der Wilt  
General Manager

Marcel Ras  
Manager Operations



Deventer, July 1<sup>st</sup>, 2013

---

## Ecology, Health and Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

---

---

### Legal note:

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

---

For Further information:  
Insert Local address  
Street  
City & Post Code  
Country

Phone      Insert number  
Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)



Declaration of Performance