



EN 1504-2:2004

11

1020

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### Sikafloor®-CureHard-24

02	08	15	01	011	0	000001	1180
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>Sikafloor®-CureHard-24</b>
<b>2. Typ,</b> číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	(číslo šarže – vid' údaje na balení)
<b>3. Zamýšľané použitie</b> alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	<b>Tesniaci kryštalizačný náter na betónové podlahy, zvyšuje trvanlivosť a tesnosť, znižuje prašnosť.</b> <b>Systém na ochranu povrchu – impregnácia. Uvažované použitie tab. ZA. 1b a 1c podľa normy EN 1504-2.</b> <b>Princíp 1 a 5 – metódy 1.2, 5.2. Spĺňa požiadavky prílohy ZA, Tabuľka ZA.3a.</b>
<b>4. Meno, registrované obchodné meno</b> alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	<b>Sikafloor®</b> <b>Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36</b> <b>624 00 Brno, Česká republika</b>
<b>5. Kontaktná adresa:</b> V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	<b>Nie je relevantné (vid' článok 4)</b>
<b>6. Systém</b> alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	<b>EN 1504-2:2001 - Systém 2+</b>
<b>7. Notifikovaná osoba (hEN):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	<b>TZÚS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, č. 1020 vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vydal certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 1020-CPD-020025682.</b>

<b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b> V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	<b>Nie je relevantné</b> (viď článok 7)
---	---

**9. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Odolnosť proti oderu</b>	< 3000 mg > 30 %	EN 1770 EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
<b>Odolnosť proti obrusu</b>	≥ 30%	EN 13892-4	
<b>Priepustnosť vodnej pary</b>	NPD	EN 7783-1	
<b>Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody</b>	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
<b>Odolnosť proti chemikáliám</b>	NPD	EN ISO 6272-1	
<b>Odolnosť proti zmenám teploty</b>	NPD	EN 13687-1	
<b>Odolnosť proti nárazu</b>	Po zaťažení žiadne trhliny ani odlupovanie Trieda III: ≥ 20 Nm	EN ISO 6272-1	
<b>Odolnosť proti šmyku</b>	NPD	EN 13036-4	
<b>Hĺbka vniku</b>	≥ 5 mm	-	
<b>Prídržnosť pri odtrhových skúškach</b>	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
<b>Reakcia na oheň</b>	A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1+A1	
<b>Nebezpečné látky</b>	Viď KBU podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)	-	

NPD – parameter nestanovený

**10. Deklarácia**

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis  
 Ing. Jaroslav Leischner  
 Manažer kvality a EMS

nečitateľný podpis  
 Ing. Zdeněk Bílek, MBA  
 Konateľ Sika CZ, s.r.o.

Brno, 1.7.2013

Vyhlásenie o parametroch  
Vydanie: 01.07.2013  
Identifikačné č. 02 08 15 01 011 0 000001  
Verzia č. 1  
Sikafloor® -CureHard-24

---

## Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

---

## REACH

### Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Tento produkt je predmetom Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).

---

## Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



EN 1504-2: 2004

11

1020

## Prohlášení o vlastnostech Sikafloor<sup>®</sup>-CureHard-24

02	08	15	01	011	0	000001	1180
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Typ výrobku:</b> Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>Sikafloor<sup>®</sup>-CureHard-24</b>
<b>2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:</b>	<b>Číslo šarže viz informace na balení</b>
<b>3. Zamýšlené použití</b> nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	<b>Těsnící krystalizační nátěr na betonové podlahy, zvyšuje trvanlivost a těsnost, snižuje prašnost.</b>  <b>System ochrany povrchu – impregnace, uvažované použití tab. ZA. 1b a 1c podle EN 1504-2.</b>  <b>Zásada 1 a 5 – metody 1.2, 5.2.. Splňuje požadavky přílohy ZA, Tabulka ZA.3a.</b>
<b>4. Jméno, firma</b> nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:	<b>Sikafloor<sup>®</sup></b>  <b>Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno</b>
<b>5. Kontaktní adresa</b> Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst.2:	<b>Není relevantní</b>
<b>6. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):</b> System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	<b>EN 1504-2:2004 → System 2+</b>
<b>7. Oznamovaný subjekt (hEN):</b> V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	<b>TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, č.1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPD-020025682.</b>

Prohlášení o vlastnostech



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: sika@cz.sika.com  
http://www.sika.cz



Innovation & Consistency | since 1910

<b>8. Notifikovaná osoba (ETA):</b> V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	<b>Není relevantní (viz bod 7)</b>
--	------------------------------------

## 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizované technické specifikace
Odolnost v oděru	< 3000 mg > 30 %	EN 1770 EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Odolnost proti obrusu	≥ 30%	EN 13892-4	
Propustnost pro vodní páru	NPD	EN ISO 7783-1	
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
Chemická odolnost	NPD	EN ISO 6272-1	
Tepelná slučitelnost	NPD	EN 13687-1	
Odolnost proti úderu	Po zatížení žádné trhliny a odlupování, třída III: ≥ 20 Nm	EN ISO 6272-1	
Protismykové vlastnosti	NPD	EN 13036-4	
Hloubka průniku	≥ 5 mm	---	
Soudržnost	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Reakce na oheň	A1 fl	EN 13501-1+A1	
Nebezpečné látky	Informace v bezp.listu podle Nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)		

NPD – není deklarováno

## 10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem, Brno 01.07.2013:

Ing. Jaroslav Leischner  
 Manažer kvality a EMS

Ing. Zdeněk Bílek, MBA  
 Jednatel Sika CZ, s.r.o.



Sika CZ, s.r.o.  
 Bystrcká 1132/36,  
 CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com  
 http://www.sika.cz



Innovation & Consistency since 1910

## Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

## REACH informace

### Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

## Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>



Innovation & Consistency | since 1910