

# Sechskant - Hutmuttern

## Klobúková matica


hohe Form

vysoká forma



DIN

1587

ab 12 mm Gewinde-Nenndurchmesser  
mit Gewindefreistich



bis 10 mm Gewinde-Nenndurchmesser  
mit Gewindefreistich oder  
Gewindefreistich nach Wahl des Herstellers



übrige Maße  
wie linkes Bild

m' Mindesthöhe für den Schlüsselangriff

Stahl

MATERIAL  
OBERFLÄCHE

blank

verz.

d	dk	e	h	m	s	t	blank	verzinkt
M 3	-	-	-	-	-	-	LG	LG
M 4	6,5	7,66	8	3,2	7	5,26	LG	LG
M 5	7,5	8,79	10	4	8	7,21	LG	LG
M 6	9,5	11,05	12	5	10	7,71	LG	LG
M 7	-	-	-	-	-	-	LG	LG
M 8	12,5	14,38	15	6,5	13	10,65	LG	LG
M 10	16	18,9	18	8	17	12,65	LG	LG
M 12	18	21,1	22	10	19	15,65	LG	LG
M 14	21	24,49	25	8,24	22	17,65	LG	LG
M 16	23	26,75	28	9,84	24	20,58	LG	LG
M 20	28	33,53	34	11,92	30	25,58	LG	LG
M 24	34	39,98	42	14,16	36	30,5	LG	LG