

Sicherungsscheiben

Haltescheiben für Wellen


DIN

6799

Poistné strmeňové krúžky

pre hriadel'

Federstahl		
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
blank		verz.



Nur- durchmesser d 2	Wellen- durchmesser- bereich d 1		Sicherungs- scheibe		Nut m	Ergänzende Daten d 3	blank	verzinkt
	von	bis	s	a				
1,2	1,4	2	0,3	1,01	0,34	3,25	LG	
1,5	2	2,5	0,4	1,28	0,44	4,25	LG	
1,9	2,5	3	0,5	1,61	0,54	4,8	LG	LG
2,3	3	4	0,6	1,94	0,64	6,3	LG	LG
3,2	4	5	0,6	2,7	0,64	7,3	LG	LG
4	5	7	0,7	3,34	0,74	9,3	LG	LG
5	6	8	0,7	4,11	0,74	11,3	LG	LG
6	7	9	0,7	5,26	0,74	12,3	LG	LG
7	8	11	0,9	5,84	0,94	14,3	LG	LG
8	9	12	1	6,52	1,05	16,3	LG	LG
9	10	14	1,1	7,63	1,15	18,8	LG	LG
10	11	15	1,2	8,32	1,25	20,4	LG	LG
12	13	18	1,3	10,45	1,35	23,4	LG	LG
15	16	24	1,5	12,61	1,55	29,4	LG	LG
19	20	31	1,75	15,92	1,8	37,6	LG	LG
24	25	38	2	21,88	2,05	44,6	LG	LG
30	32	42	2,5	25,8	2,55	52,6	LG	LG