

# Sechskant - Hutmuttern

niedrige Form

# Klobúková matica




nízka forma

DIN

917

bis 10 mm Gewinde-Nenndurchmesser  
mit Gewindeauslauf oder  
Gewindefreistich nach Wahl des Herstellers

ab 12 mm Gewinde-Nenndurchmesser  
mit Gewindefreistich



Übrige Maße  
wie linkes Bild

m' Mindesthöhe für den Schlüsselangriff

	Stahl	
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
blank		verz.

d	e	h	s	t	blank	verzinkt	Inhalte
<b>M 4</b>	7,66	5,5	7	4,16	LG	LG	500
<b>M 5</b>	8,79	7	8	4,96	LG	LG	200
<b>M 6</b>	11,05	9	10	6,71	LG	LG	200
<b>M 8</b>	14,38	12	13	9,21	LG	LG	100
<b>M 10</b>	18,9	14	17	10,65	LG	LG	100
<b>M 12</b>	21,1	16	19	13,15	LG	LG	100
<b>M 14</b>	24,49	18	22	14,65	LG	LG	100
<b>M 16</b>	26,75	20	24	16,65	LG	LG	50
<b>M 20</b>	32,95	25	30	20,58	LG	LG	50
<b>M 24</b>	39,55	30	36	23,58	LG	LG	50